

01-048-0142-0



November 2007

January 2008



Anleitung: ABS Sensor-Abdeckung Installation Instruction: ABS Sensor für BMW F650/800GS

r BMW F650/800GS Cover BMW F650(twin)/800GS
eferumfang: Contents:

Lieferumfang: 1x Abdeckung

1x Abdeckung 1x Buchse

1x Schraube M6x25 (V2A)

1 x ABS sensor cover

1 x Bushina

1 x Screw M6x25



Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations Check the tightness of fastener in regular intervals



- 1.) Entfernen Sie die original Schraube von Ihrem ABS Sensor.
- **Assembly**
- 1.) Remove the original screw holding the ABS sensor (photo 1).



- 2.) Setzen Sie die ABS Sensorabdeckung wie in Bild 2 gezeigt, zusammen.
- 3.) Verschrauben Sie die Abdeckung an Ihrem ABS Sensor. Achten Sie dabei Madarauf, dass die Abdeckung die sw Schwinge nicht berührt. Ziehen Sie cordazu die Abdeckung beim Anschrauben 3). nach oben (Bild 3), gegen den gebogenen Anschlag an der
- 2.) Preassemble the ABS sensor cover with screw and bushing as shown in photo 2.
 - 3.) Install the cover with the ABS sensor. Make sure cover is not touching the swing arm. Hold tension upwards on the cover when tightening the screw (photo 13).



4.) Ziehen Sie die Schraube mit einem

Abdeckung.

- max. Drehmoment von 9,7Nm an.
- 5.) Überprüfen Sie vor Ihrem nächsten Fahrtantritt die Festigkeit der Abdeckung. Verwenden Sie bei Schraubenverbindungen zusätzlich eine Schraubensicherung.
- 4.) Tighten screw to max. 9,7Nm.
- 5.) Check tightness of screw prior your first ride and then in regular intervals. Use of thread locking compound is recommended.