

01-390-0188-0

DE20070122

April 2007

August 2007

Anleitung: Bremszylinderabdeckung Suzuki DL 650
Installation Instruction: Brake Cylinder Guard Suzuki DL650



Lieferumfang:
1x Bremszylinderabdeckung Alu eloxiert
2x Aludistanz D12x6.5x3

Contains:
1 x Brake cylinder guard alum. Anodized
2 x Spacer alum D12x6,5x3

Achtung! Wichtige Hinweise
Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.
Die Schrauben müssen mit Loctite (Schraubensicherung) gesichert werden!
Drehmoment beachten!

Attention! Important information:
Original screws are used. Use thread locking compound such as Loctite.
Pay attention to given torque specs!



Montage

Lösen Sie die beiden Schrauben mit denen der Bremszylinder und gleichzeitig die Abdeckung befestigt sind. A .
Tauschen Sie einfach die Bremszylinderabdeckung gegen die TT-Abdeckung aus und schrauben Sie an, dabei müssen Sie allerdings die Aludistanzen hinter die Abdeckung legen.B.
Schrauben mit einem Drehmoment von 10 Nm anziehen.

Installation

Loosen the two screws holding original cover and brake cylinder. Photo A.

Install the Touratech brake cylinder guard together with brake cylinder using original screws and the supplied spacers behind the guard as shown on photo B.

Tighten the screws to max. 10Nm torque.

