

**Anleitung: Gepäckbrücke
Yamaha FJR1300A**

**Instruction: Luggage rack
Yamaha FJR1300A**

Lieferumfang:

- (A) 1 x Gepäckbrücke
- (B) 2 x Distanz 14mm
- (C) 1 x Distanz 12mm
- (D) 3 x Linsenkopfschraube M8x45 A2
- (E) 1 x Zellgummistreifen

Contents:

- (A) 1 x Luggage rack
- (B) 2 x Spacer 14mm
- (C) 1 x Spacer 12mm
- (D) 3 x Button head screw M8x45 A2
- (E) 1 x Foam rubber stripe

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Beladung maximal 5Kg!

Anziehmoment M8 maximal 23Nm!

Bei zusätzlicher Verwendung von Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen prüfen!

Kleben Sie Zuschnitte des Zellgummistreifens (E) zwischen Gepäckbrücke und Heck falls erforderlich!

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and retighten if necessary!

Maximum load 5Kg!

Maximum torque M8 23Nm!

When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!

Use pre-cuts of the foam rubber stripe (E) between luggage rack and tail if necessary!

