

616-0099, 610-0099, 615-0099, 615-3099, 613-0099

DE20080314



Januar 2009

January 2009

Anleitung: Throttle control

Lieferumfang:

- Lenkerendgewicht
- Kontrollrad
- 2mm Inbusschlüssel

Achtung! Wichtige Hinweise

Falsche Montage oder falscher Gebrauch kann zu Unfall und Tod führen. Sie können damit Ihr eigenes und das Leben Ihrer Mitmenschen gefährden!

Der Gebrauch der Kaoko Cruise Control innerhalb des Geltungsbereichs der STVZO ist nicht zulässig.

Die Cruise Control sollte nur bei gemäßiger Geschwindigkeit verwendet werden.

Auf schnelleren Autobahnetappen sollte die Cruise Control nicht verwendet werden.

Montage und Benutzung auf eigene Gefahr.

Achtung! Kaoko Cruise Control ist kein Tempomat. Ihre Geschwindigkeit wird nicht reguliert.

Montage

Entfernen Sie das originale Lenkerendgewicht und ersetzen Sie dieses durch die Throttle controll.

Befestigen Sie den Throttle controll mit der originalen Endgewichtsschraube.

Bei der Montage muss das Einstellrad bis zum Anschlag am Endgewicht anstehen.

Mit dem Inbusschlüssel können Sie an der Madenschraube des Einstellrades den Drehwiderstand des Einstellrades einstellen.

Funktion

Während der Fahrt können Sie mit dem Handballen und dem kleinen Finger das Einstellrad in Richtung Gasgriff drehen. Dadurch fixieren Sie den Gasgriff in seiner aktuellen Position bzw. Verzögern die Gasrückstellung.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Contains:

- Bar end weight
- Controll wheel
- 2mm Allen Key

Attention: important tips, explanations

Kaoko™ Safety Warning: The Kaoko™ Cruise Control is an aftermarket accessory. Any misunderstood, abused or incorrectly installed motorcycle accessory is a safety hazard that could cause injury or death. It's the rider's responsibility to understand the operation and purpose for which the Kaoko™ Cruise Control is designed, namely, for cruising, only when safe to do so. At all other times the control should be disengaged. The Kaoko™ Cruise Controls are to be used only by experienced and responsible riders.

Indemnity: It is advised that the use of the cruise control is at the sole risk of the rider and by his/her decision to use it he/she does indemnify the manufacturers or organizers, their agents, employees and officers against any claim or action by themselves, their dependants or any other third party arising out of any loss, damage, injury or death suffered.

Installation

Remove right hand bar weight and replace it with the throttle controll. Before fitting, please make sure that the friction controll wheel is adjusted upclose to the bar end. Fix throttle controll with the original bar end screw.

With the Allen key you can adjust the friction of the nut.

Function

While rolling on the throttle, the friction nut can be gripped between the small finger and palm of the hand. This action tightens the nut and provides sufficient friction to fix the throttle to the desired position. (The friction stoll allows the opening and closing of the throttle, it just provides a slight rotational stiffnedd.)